



Le PROLITE E2407HDS est le dernier né en HDCP de la flotte IIYAMA pour afficher maintenant une vraie résolution native Haute Définition 1920 x 1080. Avec une rémanence de 2 ms et un Contraste Avancé de 60000 : 1, le PLE2407HDS est vraiment une classe au dessus dans sa gamme. Avec une triple entrée Analogique (D-Sub), Numérique (DVI) et HDMI, le PLE2407HDS vous garantit une qualité d'image pour toutes les fonctionnalités, que ce soit en mode Bureautique, Consoles de Jeux, etc. Avec sa finition laquée type Piano, le PLE2407HDS se distinguera au dessus de la moyenne.

1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

DIAGONALE	23.6"; 60cm
MATRICE	TN
SURFACE DE TRAVAIL (H X L)	293.2 x 521.3 mm; 11.54" x 20.51"
TEMPS DE RÉPONSE	2 ms
CONTRASTE	1000 : 1 typique
CONTRASTE	70000 : 1 ACR
LUMINOSITÉ	300 cd/m² typique
LUMINOSITÉ	400 cd/m² max.
ANGLE DE VISION	horizontal/vertical: 170° / 160°; droit/gauche : 85° / 85°; en avant/en arrière : 80° / 80°
ANGLE DE VISION CR>5	horizontal/vertical: 178° / 170°; droit/gauche : 89° / 89°; en avant/en arrière : 85° / 85°
AFFICHAGE DES COULEURS	16.7 million
TAILLE DU PIXEL (HOR. X VERT.)	0.2715 x 0.2715 mm
RÉSOLUTION NATIVE	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
FRÉQUENCE HORIZONTALE	30 - 81 KHz
FRÉQUENCE VERTICALE	56 - 75 Hz
SYNCHRONISATION	Separate Sync
LE RATIO D'ASPECT	16 : 9

2. PORTS ET CONNECTEURS

ENTRÉE ANALOGIQUE	D-Sub
ENTRÉE DIGITALE	DVI-D, HDMI
HDCP	oui

3. FONCTIONS SPÉCIALES

APPLE - MAC	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC 1/2B™
BOUTONS DE CONTRÔLE	Menu OSD dans 8 langues (EN, FR, DE, ES, IT, FIN, Chinese (traditionnel et simplifié) et 5 boutons de contrôle en façade (Menu /Sélection d'entrée, Réglage vers le bas /Luminosité /Contraste /ACR /ECO, Réglage vers le haut /Mode OptiColor, Choisi /Entrée, Alimentation)
HAUT-PARLEURS	2 x 3 W (Stereo)
PROTECTION CONTRE LE VOL	adapté à la fermeture Kensington-lock™
SÉCURITÉ	CE, TUV/Baurt
ANGLE D'INCLINAISON	20° vers le haut; ° vers le bas
NORME VESA	100 mm
COULEUR	noir, blanc

4. ACCESSOIRES

PILOTES	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
ACCESSOIRES FOURNIS	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, manuel d'utilisation, pied

5. GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTATION	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
BLOC D'ALIMENTATION	interne
PUISSANCE D'UTILISATION	46 W typique; max. 1 W en mode veille
DE GESTION DE L'ALIMENTATION	VESA DPMS

6. DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS L X H X P	560 x 404.5 x 220 mm
POIDS	5 kg

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.